

ZETEX矽熱龍防火套管

標準級

ZETEX高温防火套管是為保護軟管、電線和電纜免受高熱和偶發性火焰的危害而設計的。防火套管是在用無鹼玻璃纖維編織而成的胚管上，塗覆高質量的矽膠而製成。ZETEX高温防火套管具有非常突出的防火、阻燃、隔熱、保溫、絕緣、抗酸鹼、抗老化等性能，可耐受液壓油、潤滑油和燃料，可離效隔絕管道和軟管中的能量損失，保護員工不被燒傷，同時可將電線、軟管和電纜“捆扎”在一起。厚實的矽膠塗層可以抵擋熔融的飛濺物、熔渣、焊渣、焊接飛濺物、電火花或研磨火花和其他污染物。它還能有效保護管道線纜等免受臭氧、紫外線和磨損的傷害。



► 產品特性

款號	
材料	無鹼玻璃纖維，矽膠塗層
可選等級	編織
尺寸範圍	1/4" (6mm) - 6" (150mm)
工作溫度	260°C (500°F) 下可持續使用，短時瞬間耐溫可達1650°C (3000°F)
顏色	標準：鐵鏽紅色；其他顏色：藍色，黑色，黃色，灰色等，可根據客戶需求定制
卷長	內徑6mm - 75mm: 30米/卷 內徑80mm - 100mm: 15米/卷 內徑105mm - 150mm: 10米/卷
可供選項	特殊包裝 (按客戶需求定制卷長，減少浪費)；按客戶需求裁剪成小段；按要求定制印刷客戶logo
應用行業	主要用于管道定制，石油和天然氣行業，鋼鐵廠，冶煉廠，玻璃廠，軌道交通等高溫場所